

Acide détartrant, contient de l'acide chlorhydrique RM 101 ASF

Détergent professionnel à base d'acide chlorhydrique. Dissout les restes de calcaire et offre une protection contre la corrosion. Idéal pour les serpentins des nettoyeurs haute pression.

NTA-free



Propriétés

- Pour le détartrage des serpentins
- Elimine le calcaire résistant
- Rapidement efficace
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA

Usage et secteur d'application:

Machine protector: Maintenance de machines, détartrage des systèmes de chauffe

Application

- Nettoyeurs haute pression

Conditionnements	Références
5 l	6.295-398.0

pH

0
sous forme concentrée

0 Acide — 1 — 2 — 3 — 4 Faiblement acide — 5 — 6 — 7 Neutre — 8 — 9 Faiblement alcaclin — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 Alcalin

Application:

Nettoyeurs haute pression

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Réglage de la température sur l'appareil.
- Température de fonctionnement : 1-40°C
- Faire circuler dans le nettoyeur haute pression en circuit fermé
- Temps de réaction à 10-15 minutes, en fonction du degré de salissure.
- Rincer l'appareil avec de l'eau puis avec un détergent alcalin.

Indications particulières:

- Détartrer uniquement le circuit de chauffe
- Assurer une ventilation suffisante.
- Respecter les mesures de sécurité

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Détartrage du serpentin		10 %	Grossières	1 Heizschlange

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

tél. 01.43.99.67.70
fax 01.43.39.48.73
www.karcher.fr