

Détergent pour jantes, alcalin RM 801 ASF

Détergent spécial pour toutes les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). N'agresse ni les sols en béton ni le châssis. pH produit : 13.

NTA-free

Propriétés

- Nettoyant pour jantes haute efficacité
- Enlève en profondeur les poussières de frein, les usures de pneu, les dépôts de sel d'hiver et les taches de chaux
- Action nettoyante douce
- N'abîme pas les portes en béton et les rampes de bicyclette en acier.
- Rapidement efficace
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Biodégradable à plus de 90 %
- Sans NTA

Usage et secteur d'application:

Automobile et transport:	Nettoyage de jantes
Automobile et transport:	Nettoyage de jantes
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus:	Nettoyage de jantes
Systèmes de lavage en libre-service:	Nettoyage de jantes

Application

- Pulvérisateur
- Systèmes de lavage en libre-service
- Lavage de voiture

Conditionnements	Références
20 l	6.295-323.0
200 l	6.295-401.0

pH

13.5
sous forme concentrée

0 Acide 1 2 3 Faiblement acide 4 5 6 Neutre 7 8 9 Faiblement alcaclin 10 11 12 13 Alcalin 14

Application:

Pulvérisateur

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper
- Temps de réaction : 1 à 3 minutes selon le degré de salissure.
- Rincer la surface à l'eau claire.

Système de lavage en libre-service

- Mélanger le détergent et l'eau
- Prévaporisez l'objet.
- Laissez tremper
- Temps de réaction : 1 à 3 minutes selon le degré de salissure.
- Rincer la surface à l'eau claire.

Lavage de voiture

- Insérez la solution dans le système.
- Lancez le programme de lavage.

Indications particulières:

- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Ne vaporisez pas sur des surfaces chaudes.
- N'appliquez pas sur des surfaces en métal abîmées ou non peintes.
- Pour les jantes spéciales, consultez les instructions du fabricant.
- Stockez à l'abri du gel

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Pulvérisateur		10 %	Grossières	400 Felgen
1000 ml	Systèmes de lavage en libre-service		10-20 %	Grossières	400 Felgen
1000 ml	Lavage de voiture		10-20 %	Grossières	400 Felgen

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

tél. 01.43.99.67.70
fax 01.43.39.48.73
www.karcher.fr