

Paraffine déperlante RM 824 ASF

Sèche, protège et entretient en une seule opération. Cette paraffine liquide déperlante élimine le film d'eau et donne un séchage parfait, notamment avec les eaux dures. pH produit : 4.

NTA-free



Propriétés

- Agent de séchage efficace à utiliser dans les installations de lavage de véhicules et les nettoyeurs haute pression
- Interruption rapide de la pellicule d'eau sur une grande surface
- Très bons résultats de séchage
- Efficace avec de l'eau d'une dureté moyenne
- Augmente le degré de brillance de la peinture
- Conforme à la norme VDA
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Sans NTA
- Sans huile minérale ni hydrocarbure minéral

Usage et secteur d'application:

Automobile et transport:	Voitures
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus:	Nettoyage de véhicule commercial
Lavage de voiture:	Voitures

Application

- Lavage de voiture
- Nettoyeurs haute pression

Conditionnements	Références
20 l	6.295-438.0
200 l	6.295-074.0
1000 l	6.295-086.0

pH

4
sous forme concentrée

0 Acide 1 2 3 4 Faiblement acide 5 6 7 Neutre 8 9 10 Faiblement alcaclin 11 12 13 14 Alcalin

Application:

Lavage de voiture

- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Démarrez le programme de nettoyage.

Nettoyeurs haute pression

- Appliquez le mélange avec de l'eau déminéralisée.
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Température : 1-80°C
- Appliquez le produit de façon égale sur les surfaces nettoyées et rincées.
- Laissez l'objet sécher.

Indications particulières:

- Stockez à l'abri du gel
- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées

Information produit:

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Z 20 Contient Limonene. Peut produire une réaction allergique.

Plus d'informations:

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Lavage de voiture		0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+9	1-2 %		83 PKW

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

tél. 01.43.99.67.70
fax 01.43.39.48.73
www.karcher.fr